




FOTON

TU MEJOR OPCIÓN

FHR MILER DC 2.5 TON LLANTA SENCILLA EURO 6



Motor Diesel 4 cilindros en línea turbo cargado



Caja de cambios ZF 5S368



Frenos hidráulicos + ABS



Potencia 129 HP y Torque 323 N.m



Aire acondicionado, vidrios eléctricos, bloqueo central y mandos en el timón

GARANTÍA CHASIS / CABINA
3 años
100.000 km
LO QUE OCURRA PRIMERO*

GARANTÍA MOTOR
5 años
150.000 km
LO QUE OCURRA PRIMERO*

• Aplicaciones Frecuentes



SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS



CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD



AIRBAGS



SISTEMA DE SUJECIÓN INFANTIL



FRENADO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA



ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL

FHR MILER DC 2.5 TON LLANTA SENCILLA E6

Especificaciones Técnicas

● Desempeño

Motor	4F25TC18
Alimentación	Diesel Turbo + Intercooler
Cilindraje	2499 cm3
Potencia	129HP@3000rpm
Torque	323Nm@1000rpm
Caja de cambios	ZF 5S368
Relaciones caja de cambios	5.762/0.782
Velocidad máxima	106.18 km/h
Capacidad de arranque en pendiente	41%
Relación diferencial trasero	5.125
Dimensión de llanta	205/75R17.5

● Pesos y Capacidades



Peso Bruto Vehicular	4600 Kg
Capacidad de Carga	2550 Kg*
Tripulación	5 (4 pas. + Cond.)
Cap. eje delantero	1800 Kg
Cap. eje trasero	3500 Kg
Sistema eléctrico	12 V
Long. Total	5645 mm
Dist. Entre ejes	3060 mm
Largo Carrozable	3.3 m
Volumen Carrozable	13.2 m3 **
Volumen tanque comb.	19 Gal / 72 L (aprox.)
Volúmen tanque Urea	13 L

● Equipamiento y Seguridad

Dirección	Asistida Hidráulica
Tipo de Transmisión	4x2 trasera
Tipo de frenos	Hidráulicos + ABS
Barra Estabilizadora	Delantera y trasera
Espejos Retrovisores	2 exteriores + interior
Freno de estacionamiento	Mecánico centralizado
Barras anti-intrusión	Si, posterior
Material tanque de combustible	Plástico
Bloqueo Central	Si
Vidrios Eléctricos	Si, Con accionamiento desde la llave
Aire Acondicionado	Si, de fábrica

Exploradoras	Si
Radio	MP3+BT, 2 parlantes
Ctrl crucero	Si
Lim. Vel	No
Mandos en el timón	Ctrl crucero + Radio
Sensores de reversa	Si
Cámara de reversa	No
Puertos USB	3
Botón inst. PTO	No
Modos de manejo (Eficiente/Potencia)	No
Cortavientos	Incluido

● Dimensiones generales



ES MÁS QUE SÓLO ACEITE
ES INGENIERÍA LÍQUIDA™



Lubricante recomendado por Foton.




* Capacidad de carga bruta, no incluye carrocería ni tripulación.

** De acuerdo a dimensiones máximas carrozables.

El nombre FOTON FHR Miler DC 2.5 TON. hace referencia al BJ1044VAAB5-A1

Las imágenes son ilustrativas y no corresponden necesariamente a la oferta comercial local. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Para ampliar información de este vehículo visita www.foton.com.co

Si quieres cotizar este vehículo chatea con nosotros:  333 643 6271.